

Tableau de comparaison
Robotrad-t
**Robotrad-t
Automatique**
**Robotrad-t
Variomatic**

Standard			
Commandée par manette ou panneau de commande tactile	•	•	•
Plaque supérieure en acier inoxydable	•	•	•
Panneaux latéraux amovibles	•	•	•
Disque diviseur composé de segments diviseurs en ertalyte de qualité alimentaire	•	•	•
Couteau diviseur en acier inoxydable	•	•	•
Roulettes pivotantes avec frein	•	•	•
Levage automatique du couteau pour un nettoyage facilité	•	•	•
Poignées avant pour des déplacements faciles	•	•	•
Porte avec commutateurs de sécurité	•	•	•
Cycle de travail automatique à actionnement unique	-	•	•
Déverrouillage automatique du couvercle	-	•	•
Fermeture automatique, démarrage automatique du cycle de travail et ouverture automatique du couvercle	-	-	•
Temps de pressage réglable	-	-	•
Régulation variable de la pression hydraulique	-	-	•
Mémoire pour 10 programmes de pressage et de division	-	-	•
Fonction presse seule (comme presse à pâte ou à beurre)	-	-	•
Options			
Double disque diviseur 6/12x, 10/20x, 12/24x ou 20/40x	•	•	•
Plaque supérieure en inox enduit de Téflon	•	•	•
Régulation variable de la pression hydraulique	•	•	s
Transformateur pour des branchements à 4 fils sans N à 400V	•	•	•
Panneau en verre avec commandes tactiles pour davantage d'hygiène	•	•	•
Interrupteurs de sécurité sur l'avant et panneaux latéraux amovibles	•	•	•
Pied en fonte sur roulettes pour une stabilité accrue	•	•	•
Accessoires			
Pièces de rechange conseillées pour 3 ans de fonctionnement	•	•	•
Jauge de pression pour système hydraulique	•	•	•
Plaque de presse inférieure	•	•	•
Tapis de presse mou	•	•	•
Plaque de presse supérieure	•	•	•
Puissance, dimensions et poids			
Puissance (kW)	1.6	1.6	1.6
Dimensions LxPxH (cm)	76 x 66 x108	76 x 66 x108	76 x 66 x108
Poids (kg)	345	345	345

s = standard